

Közületek számára is
alkalmas

Echo INVERTER

Fűtési célra kifejlesztett split rendszerű levegő/víz hőszivattyú

4 méret:

EchoInverter 100VS: 11kW (6-12)

EchoInverter 140VS: 15kW (6-17)

EchoInverter 200VS: 21kW (8-25)

EchoInverter 250VS: 27kW (10-32)

Rugalmas és könnyen telepíthető rendszer:

- 70 méter csövezési hossz
- 30 méter szintkülönbség
- kompakt egységek



Beltéri modul:

- beltéri vizes hőcserélő
- expanziós-szelep
- keringető-szivattyú
- vezérlő egység



MITSUBISHI EchoInverter	100VS	140VS	200VS	250VS
Max. fűtési teljesítmény 1* (kW)	13.3	17.5	25	32
COP 1*	4.1	3.8	3.9	3.9
Max. fűtési teljesítmény 2* (kW)	11.1	14.6	20.8	26.6
COP 2*	3.5	3.2	3.3	3.2
Max. fűtési teljesítmény 3* (kW)	6.6	8.6	12.5	15.8
COP 3*	2.3	2.1	2.2	2.2
Áramfelvétel/biztosíték (A)	6,5/3x10	10/3x16	13/3x16	16,5/3x20
Zajszint 1m távolságról (dBA)	50	53	57	57
Méreték (mm)	845x970x370	845x970x370	1300x970x370	1505x970x370
Töltet mennyisége R410A (g)	3800	3800	5400	7200
Tömeg (kg)	74	74	122	140
Max. vízhőmérséklet (°C)	+55	+55	+55	+55
Min. külső hőmérséklet (°C)	-20	-20	-20	-20

*1: +7 C fok külsőhőmérséklet és +35 C fok vízhőmérsékletre vonatkoztatva

*2: +7 C fok külsőhőmérséklet és +45 C fok vízhőmérsékletre vonatkoztatva

*3: -10 C fok külsőhőmérséklet és +45 C fok vízhőmérsékletre vonatkoztatva